

# FOLD1

## Caratteristiche Tecniche | Technical Specifications

32

Dimensioni (L/P/H)   Dimensions (L/P/H)	cm	70 x 64 x 39
Peso   Weight	kg	50
Alimentazione Pneumatica   Air Supply bar	bar	6
Alimentazione Elettrica   Power Supply	volt	220 / 50-60 hz 1 phase
Potenza Assorbita   Power Consumption	kw	0,9



Portafogli  
Wallet



Borse  
Bags



DRIVE  
CONTROL  
QUALITY

RIGIDO CONTROLLO QUALITA'

## **Ripiegatrice lineare a controllo elettronico, larghezza massima di lavoro mm 450.**

*Linear folding machine electronic controlled, working width of 450 mm.*

**R**imboccatrice lineare particolarmente indicata per la ripiegatura di parti in pelle usate nella fabbricazione di portafogli, borse e agende, in grado di eseguire anche la rigatura a caldo.

Spessore materiale da rimboccare: da 0,1 a 2 mm; Lunghezza di rimboeco: da 4 a 10 mm; Tempo di pressatura: regolabile 0,5-10 secondi; Temperatura piastra superiore: regolabile max 100°C; Temperatura piastra inferiore: regolabile max 100°C; Larghezza massima ripiegabile: 450 mm. Sistema brevettato per l'accesso rapido alle piastre di ripiegatura per la pulizia e per la sostituzione della piastra inferiore. Sistema brevettato per regolare l'allineamento tra le due piastre di ripiegatura.

Piastra di ripiegatura a due lati, uno per la ripiegatura con rigatura a caldo e uno per la ripiegatura senza rigatura.

**L**inear folding machines particularly suitable for folding leather parts used in the manufacture of wallets, bags and diaries, able to perform also the lining to warm.

Material thickness to fold: from 0.1 to 2 mm; Folding length: from 4 to 10 mm; Pressing time: adjustable from 0.5 to 10 seconds; Temperature upper plate: adjustable up to 100 ° C; Temperature lower plate: adjustable up to 100 ° C; Maximum folding width: 450 mm.

Patented system for rapid access to the folding plates for cleaning and for replacement of the lower plate. Patented system to adjust the alignment between the two plates of folding.

Double side folding plate: one side for folding with the possibility to engrave a line, one side for folding without engraving a line.