



FRABO ADESIVI SPA

Fiche Technique

rév.1 du 31/01/2013

Secteur maroquinerie

FRABO ADESIVI spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
téléphone (02) 9253631 (4 lignes)
télécopieur (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUIT	AQUAGUM® M/4811
Domaines d'emploi.....	Adhésif monocomposant à base aqueuse, à vaporiser, spécifique pour le collage de cuirs ou de tissus entre eux, dans les opérations les plus variées dans le secteur de la maroquinerie et dans la production de ceinture cousues ou non.
Caractéristiques principales.....	Produit à base aqueuse. Ininflammable, non nocif, vaporisable sur les deux côtés. Caractéristiques principales du produit : résistance thermique et adhésivité excellentes, prise initiale forte et rapide, extrait sec élevé et excellent rendement.
Matériau de base.....	Latex de caoutchouc modifié avec des résines synthétiques en dispersion aqueuse.
Couleur.....	Blanc.
Viscosité.....	600-1000 mPas Brookfield à 20°C.
Catégorie.....	Ininflammable.
Matériel de mise en œuvre.....	Pistolet vaporisateur à basse pression spécifique pour adhésifs à base aqueuse, avec intérieur en inox.
Mode d'emploi.....	Contrôler la propreté des produits à coller et l'absence de traces de poussière ou de résidus d'autres opérations; vaporiser un voile uniforme d'adhésif sur les deux surfaces, attendre de 10-15 minutes minimum à 40 minutes maximum puis les joindre et les presser.
Caractéristiques d'application des systèmes de vaporisation.....	Pression de poussée..... 0,5-0,7 bar Pression de vaporisation.....0,8-1,2 bar Filtrer l'adhésif chaque fois qu'on remplit le réservoir. Ne pas vider le réservoir pour éviter la formation d'une pellicule d'adhésif à l'intérieur des tubes qui empêche une vaporisation uniforme. Laver tout le circuit à l'eau distillée chaque fois qu'on change le type d'adhésif.
Nettoyage des supports.....	Pour le nettoyage de résidus sur les supports éventuels, nous conseillons l'eau en cas de produit frais et notre diluant « DILUENTE PRESSION » en cas de produit sec.
Stockage.....	6 mois environ en emballage d'origine intact à température ambiante (+10°/+30°C).
Conditionnement.....	Bidons de 10 kg net.
Précautions à prendre....	Craint le gel. Tenir le produit dans un local chauffé pendant la saison hivernale; s'il gèle (au-dessous de +5°C), le produit devient inutilisable. Bien fermer les récipients après usage; en contact avec l'air l'adhésif tend à se solidifier, ce qui le rend inutilisable. Le tenir loin de sources de chaleur et des rayons directs du soleil. En présence d'éventuels collages sur des cuirs/ tissus blancs ou de couleur claire, il est conseillé de contacter FRABO ADESIVI S.p.A. au préalable.

Les informations de cette fiche sur les propriétés et applications des produits sont données à titre purement indicatif. Même si elles se basent sur des études et des tests rigoureux effectués en nos laboratoires, la société FRABO ADESIVI spa ne peut donner aucune garantie et ne s'assume aucune responsabilité pour l'utilisation que la clientèle entend faire des produits décrits.



FRABOADESIVI SPA