



**FRABO ADESIVI** SPA

## Fiche Technique

rév.1 du 31/01/2013

**Secteur maroquinerie**

**FRABO ADESIVI** spa  
20061 Carugate (Mi)  
via G.Garibaldi 76/78  
téléphone (02) 9253631 (4 lignes)  
télécopieur (02) 9252357  
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUIT	AQUAGUM® M/4811 D
<b>Domaines d'emploi.....</b>	Adhésif monocomposant à base aqueuse, à appliquer avec pinceau, spécifique pour le collage de cuirs ou de tissus entre eux, dans les opérations les plus variées dans le secteur de la maroquinerie et dans la production de ceinture cousues ou non.
<b>Caractéristiques..... principales</b>	Produit à base aqueuse. Ininflammable, non nocif, à appliquer sur les deux côtés. Caractéristiques principales du produit : résistance thermique et adhésivité excellentes, prise initiale forte et rapide, extrait sec élevé et excellent rendement.
<b>Matériau de base.....</b>	Latex de caoutchouc modifié avec des résines synthétiques en dispersion aqueuse.
<b>Couleur.....</b>	Blanche
<b>Viscosité.....</b>	3000-4000 mPas Brookfield à 20°C.
<b>Catégorie.....</b>	Ininflammable.
<b>Matériel de mise en..... œuvre</b>	Pinceau à soies courtes ou machine à encoller au rouleau.
<b>Mode d'emploi.....</b>	Contrôler la propreté des produits à coller et l'absence de traces de poussière ou de résidus d'autres opérations; appliquer un voile uniforme d'adhésif sur les deux surfaces, attendre de 10-15 minutes minimum à 40 minutes maximum puis les joindre et les presser.
<b>Nettoyage des supports.</b>	Pour le nettoyage de résidus sur les supports éventuels, nous conseillons l'eau en cas de produit frais et notre diluant « DILUENTE PRESSION » en cas de produit sec.
<b>Stockage.....</b>	6 mois environ en emballage d'origine intact à température ambiante (+10°/+30°C).
<b>Conditionnement.....</b>	Bidons de 10 kg net. Box de 5 kg ou 10 kg.
<b>Précautions à prendre.....</b>	Craint le gel. Tenir le produit dans un local chauffé pendant la saison hivernale; s'il gèle (au-dessous de +5°C), le produit devient inutilisable. Bien fermer les récipients après usage; en contact avec l'air l'adhésif tend à se solidifier, ce qui le rend inutilisable. Le tenir loin de sources de chaleur et des rayons directs du soleil. <b>S'il ya un collage avec cuir / tissu / synthétique blanc ou de couleur claire, il est conseillé de consulter préalablement FRABO ADESIVI S.p.A.</b>

*Les informations de cette fiche sur les propriétés et applications des produits sont données à titre purement indicatif. Même si elles se basent sur des études et des tests rigoureux effectués en nos laboratoires, la société FRABO ADESIVI spa ne peut donner aucune garantie et ne s'assume aucune responsabilité pour l'utilisation que la clientèle entend faire des produits décrits.*