



**FRABO ADESIVI** SPA

## Fiche Technique

rév.3 du 08/06/2016

**Secteur chaussure/maroquinerie**

FRABO ADESIVI spa  
20061 Carugate (Mi)  
via G.Garibaldi 76/78  
téléphone (02) 9253631 (4 lignes)  
télécopieur (02) 9252357  
Internet <http://www.frabo.it>

| PRODUIT                                | AQUAGUM® M/ 500 DF-R   |
|--|--|
| <b>Domaines d'emploi</b> .....         | Adhésif syntetic monocomposant à base aqueuse.<br>Spécifique pour le collage de tissus et synthétique.<br><br>Les caractéristiques principales du produit sont : résistance thermique excellente, tres bon pouvoire collant, rendement au moins minimum double par rapport aux adhésifs courants à base de solvant et l' <u>absence de tout solvant</u> qui en fait un produit ininflammable, non toxique/nocif. |
| <b>Matériau de base</b> .....          | Résine synthetic en dispersion aqueuse.  |
| <b>Couleur</b> .....                   | Blanc.   |
| <b>Viscosité</b> .....                 | 16.000-24.000 mPas Brookfield à 20°C   |
| <b>Catégorie</b> .....                 | Ininflammable  |
| <b>Matériel de mise en œuvre</b> ..... | Pinceau à poils courts ou mousse   |
| <b>Mode d'emploi</b> .....             | Enduire les deux supports à souder d'adhésif en tenant compte du degré d'absorption des matières ; après 20/30 minutes joindre les deux surfaces et les soumettre au pressage.<br><br>Le collage ne pourra être considéré terminé qu'après 48 heures.  |
| <b>Nettoyage des supports</b> .....    | Pour le nettoyage des supports et des pinceaux, nous conseillons notre PULITORE 3599 ou PULITORE AQUAGUM   |
| <b>Stockage</b> .....                  | 6 mois environ en emballage d'origine intact à température ambiante (+10°/+30°C)   |
| <b>Conditionnement</b> .....           | Récipients en plastique de 10 kg net.  |
| <b>Précautions à prendre</b> .....     | Bien fermer les récipients après usage. Mélanger avant usage. Conserver le produit à température ambiante. Craint le gel. .<br><br><b>S'il ya un collage avec cuir / tissu / synthétique blanc ou de couleur claire, il est conseillé de contacter le FRABO ADESIVI S.p.A.</b>   |

*Les informations de cette fiche sur les propriétés et applications des produits sont fournies à titre purement indicatif. Elles se basent sur des études et des tests rigoureux effectués dans nos laboratoires ; toutefois, la société FRABO ADESIVI spa ne peut donner aucune garantie et n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation que la clientèle entend faire des produits décrits.*